



CUADROS LUMINICOS PROSPECTA

Información técnica

Código	Descripción	Potencia (w)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. Color (K)	Corriente Entrada (mA) @110V	Corriente Entrada(mA) @220V
P23784	PANEL LED 2X2 40W 6000K	40	3200	80	6000	400 mA	220 mA
P23828	PANEL LED 1X4 40W 6000K	40	3200	80	6000	400 mA	238 mA
P23829	PANEL LED 2X4 60W 6000K	60	4800	80	6000	590 mA	290 mA

Especificaciones Generales

Ángulo Apertura	110°
Factor de Potencia	0.9
Índice de Reproducción Color	>80
Capacidad de Atenuación	No
Tensión de Operación	100V - 277V
Frecuencia de Operación	50/60 Hz
Rango de Temp. de Operación	-20°C ~ 40°C
Empaque	Caja unitaria
Vida útil	40 000 h / >10 años
Perfil de aluminio brillante	12mm
Polycarbonato transparente de	1mm

Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una tolerancia de + / - 10%

Dimensiones

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)
P23784	603	603	10
P23828	301	1210	10
P23829	603	1210	10

